## 泉州无动滚筒品牌

生成日期: 2025-10-27

改向滚筒(bend pulley)又叫导向滚筒,是常见的皮带输送机关键部件,主要用于改变输送带的运行方向或 压紧输送带使其增大与传动滚筒的包角。改向滚筒具有结构紧凑、重量轻、占用少、性能可靠、外型美观、使 用安全方便、在粉尘大、潮湿泥泞等恶劣条件下仍能正常工作的特点。改向滚筒主要在皮带运动的下方,如皮 带运送方向为左,那么改向滚筒在皮带机的右侧,主要结构为轴承和钢筒,传动滚筒是皮带机的主动轮,从两 者之间的关系来说就好比自行车两个车轮,后轮就是传动滚筒,前轮是改向滚筒;改向滚筒和传动滚筒在结构 上是没有区别的,都是由主轴滚筒轴承及轴承室组成传动滚筒分主传动和从动两种。滚筒输送机适用于底部是 平面的物品输送,主要由传动滚筒、机架、支架、驱动部等部分组成。泉州无动滚筒品牌

无动力滚筒输送机设备适用范围:滚筒输送机适用于各类箱、包、托盘等件货的输送,散料、小件物品或不规则的物品需放在托盘上或周转箱内输送。能够输送单件重量很大的物料,或承受较大的冲击载荷,滚筒线之间易于衔接过滤,可用多条滚筒线及其它输送机或专机组成复杂的物流输送系统,完成多方面的工艺需要。滚筒输送机结构简单,可靠性高,使用维护方便。无动力滚筒输送机辊道的曲线段采用圆锥形辊子或双排圆柱形辊子,可使物品转弯。短辊道可以缩短辊子的间距,自重较轻。辊道一般稍下倾,当物品较重、线路较长时,为了推动物品时省力,斜度可取1~1.5%。如要使物品自滑,斜度可增大到2~3%。影响自滑斜度大小的因素很多,大多用实验确定合适的角度。当线路长度小于10米、物品轻于200千克时,可以布置成水平线路。自滑式辊道不易控制物品下滑速度,所以长度一般不大。辊道的宽度比物品宽度大100~150毫米。曲线段小曲率半径为辊道宽度的3~4倍。泉州无动滚筒品牌结构形式:从驱动形式上分为有动力、无动力、电动滚筒等,按布局形式分为水平输送,倾斜输送和转弯输送。

输送机适用于各类箱、包、托盘等件货的输送,散料、小件物品或不规则的物品需放在托盘上或周转箱内输送。能够输送单件重量很大的物料,或承受较大的冲击载荷。结构形式:按驱动方式可分为动力滚筒线和无动力滚筒线,按布置形式可分为水平输送滚筒线、倾斜输送滚筒线和转弯滚筒线。还可按客户要求特殊设计,以满足各类客户的要求。标准规滚筒线内宽度为200[]300[]400[]500[]1200mm等。也可按客户需求采用其它特殊规格。转弯滚筒线标准转弯内半径为600[]900[]1200mm等,也可按客户需求采用其它特殊规格。直段滚筒所用的滚筒直径有38[]50[]60[]76[]89mm等。

确定输送带吊离滚筒的距离和起吊方式,保证作业空间。要求:起吊高度以人员能够在滚筒前方正常站立作业,并有一定的后退空间为准;并将全部胶带吊离滚筒,任何一处都不能与滚筒接触。(起吊工作由现场负责人和销售人员共同与客户沟通,由客户安排人员进行起吊皮带,以保证安全)依据:这样能够保证作业的安全,和胶板进入的空间。确定工具的适用电源。要求:电压220v[]功率4kw[]如在井下作业,所有工具均不防爆,需要客户办理井下特殊作业手续,提前与客户沟通办理。现场作业过程中需要客户安排专门的电工配合,一直陪同作业。依据:电压一定要保证准确,变压器容量要满足。专门的电工保证所有电气设备在使用过程中不会出问题。尺寸规格:滚筒输送机内宽度由客户指定,可按客户需求制作。

电动滚筒的工作条件: 1、使用环境温度为一15°C、+40°C; 2、海拔高度不超过1000米; 3、输送物料的温度不超过60°C; 4、电压380V□频率50Hz□电动滚筒范围特点: 电动滚筒作为皮带运输机和提升等设备的动力,普遍应用于矿山、冶金、化工、煤炭、建材、电力、粮食及交通运输等部门。1、可以代替普遍使用着的电机一

减速器型式的外驱动装置,用来构成胶带输送机,可输送煤炭、矿石、砂子、水泥、面粉等散装物料, 也可以输送麻包、设备等成件物品。2、 结构简单紧凑,占用空间面积小。3、 密封良好,适用于粉尘浓度大、潮湿泥泞的工作场所。4、 使用维修方便,操作安全可靠,寿命长。5、 能源消耗少,且容易实现集中控制。6、可满足各种逆止、制动、包胶等需求。碳钢滚筒,即滚筒筒体用碳钢管加工;泉州无动滚筒品牌

每月对滚筒轴承加润滑油。泉州无动滚筒品牌

确定材料、工具运输到现场的方式,要求: 材料和工具的运输,如果在地面汽车可以到达,则可以利用汽车或者手推车完成,如果在井下则需要要求客户安排人员配合运输。确定现场有铺开胶板清洗和刷胶的地方,要求: 地方尽可能平坦,主要的是不能有淋水,要干燥,尽量没有灰尘。依据: 有水会严重影响胶的粘接效果,灰尘会大部分影响。准备碘钨灯或卤素灯四台。安放在滚筒的前后方,至少离滚筒30cm□用来增加环境温度。改向滚筒适用于输送机械,主要用于冶金、矿山、港口码头、化工医药、水泥建材、钢铁、煤矿等领域,是各种带式输送机的驱动装置。泉州无动滚筒品牌

泉州市铿锵友力机械配件有限公司发展规模团队不断壮大,现有一支专业技术团队,各种专业设备齐全。 利鑫输送机械是泉州市铿锵友力机械配件有限公司的主营品牌,是专业的泉州市铿锵友力机械配件有限公司 (原利鑫输送机械)是输送机机械设备的专业生产厂家,

公司始终坚持"诚信经营、协同发展"的经营理念,以诚交友,以信待客,竭诚为客户提供优良的产品与服务。 我们坚信,客户的满意才是企业不断发展壮大的前提。竭诚欢迎各界朋友光临指导、互惠互利、共谋发展。公司,拥有自己\*\*的技术体系。公司坚持以客户为中心、泉州市铿锵友力机械配件有限公司(原利鑫输送机械) 是输送机机械设备的专业生产厂家,

公司始终坚持"诚信经营、协同发展"的经营理念,以诚交友,以信待客,竭诚为客户提供优良的产品与服务。我们坚信,客户的满意才是企业不断发展壮大的前提。竭诚欢迎各界朋友光临指导、互惠互利、共谋发展。市场为导向,重信誉,保质量,想客户之所想,急用户之所急,全力以赴满足客户的一切需要。利鑫输送机械始终以质量为发展,把顾客的满意作为公司发展的动力,致力于为顾客带来\*\*\*的输送带,移动式输送机,托辊,滚筒。